

you can
Canon

iR2230
iR3530
Multifunktionales
System

Alles in einem – einer für alles

Das System, das sich Ihren
Bedürfnissen anpasst

iR 2230 / iR 3530

Der Kopierer, der ein Drucker, ein Scanner, ein Fax und ein Finisher ist.

Technik, die bezahlbar ist und mit den Anforderungen wächst – die Quadratur des Kreises? Nein, mit dem iR2230 und dem iR3530 haben Sie die Freiheit, Ihre Kommunikationsmöglichkeiten fast nach Belieben zu erweitern. Die große Auswahl an optionalem Zubehör macht aus einem Kopierer ein Multifunktionssystem, das druckt, faxt, scannt und finisht. Für professionell erstellte Dokumente im Handumdrehen, bei denen nicht nur die Optik, sondern auch der Preis überzeugt. So wird aus einer Anschaffung eine Investition in die Zukunft.

Der Wandlungsfähige

Serienmäßig schnell: Mit 22 bzw. 35 A4-Seiten pro Minute sorgen der iR2230 und der iR3530 für Tempo. Mehr noch: Mittels Druck-, Scan-, Fax- und Finishing-Optionen können Sie komplette Arbeitsprozesse in Ihrer Abteilung beschleunigen – und nebenbei teure Einzelgeräte einsparen. Getrennte Ausgabeablagen verhindern Verwechslungen von Kopier-, Druck- und Faxdokumenten. Über die Mailbox-Funktion können Sie Ihre Dokumente an Ihre persönliche Mailbox schicken. So haben Sie die Möglichkeit, einen Druckauftrag erst am System selbst auszulösen, und stellen sicher, dass Ihre Dokumente nicht irrtümlich in falsche Hände geraten.

Der große Kleine

Der iR2230/iR3530 hat eine platzsparende Standfläche. Dank seiner All-in-one-Konstruktion können Sie wertvolle Quadratmeter, die sonst von Einzelgeräten besetzt würden, sinnvoller nutzen. Der integrierte Finisher spart Platz und ermöglicht es Ihnen, professionelle Dokumente zu erstellen. Hinzu kommt, dass Sie das System auch in einer Ecke aufstellen können. Da es nur von vorn und von rechts geöffnet werden muss, können Sie rasch und mühelos den Toner wechseln oder einen Papierstau beseitigen.

Der Sparsame

Der iR2230/iR3530 benötigt nur wenig Energie und hilft so, die laufenden Kosten zu senken. Im Einsatz verbraucht er weniger als 1.035 Watt, im Energiespar-Modus nur 1,5 Watt. Außerdem erfüllt das System die EU-Vorgaben zur Einschränkung gesundheitsgefährdender Substanzen (RoHS, Restriction of Hazardous Substances).



Der Unkomplizierte

Einfach anschließen, Druckertreiber installieren und von Ihrem Arbeitsplatz aus Druckaufträge abschicken. Damit Sie bequem Dokumente erstellen können, ist die Benutzeroberfläche des iR2230/iR3530 intuitiv bedienbar. Dienstprogramme ermöglichen es dem Administrator, das System schnell zu installieren und effizient zu verwalten. Der Anwender wiederum kann, bevor er sein Dokument ausdruckt, den Systemstatus überprüfen.



Sortieren



Heften



Lochen

Der Wachsame

Eine Reihe neuer Sicherheitsvorrichtungen sorgt dafür, dass Ihr System und somit Ihre Daten rund um die Uhr geschützt sind. So können Sie mittels einer Karte oder eines Kennworts den Zugang zum iR2230/iR3530 auf Gruppen- oder Personenbasis festlegen. Über persönliche Codes, die vor der Druckausgabe ins System eingegeben werden, können Sie außerdem sicherstellen, dass vertrauliche Dokumente vertraulich bleiben. Zwecks zusätzlicher Absicherung werden Daten und Dokumente mit dem optionalen Security Kit A2 verschlüsselt und nicht mehr benötigte Daten auf der Festplatte des iR automatisch überschrieben. Und für maximalen Datenschutz im Netzwerk verschlüsseln wir den Zugriff auf das Remote User Interface.

Der Pflegeleichte

Vorbeugen statt reparieren – mit e-Maintenance*. Dank der automatischen Überwachung werden Fehlfunktionen frühzeitig erkannt und vom System sofort an den Netzwerkadministrator und das Servicezentrum übermittelt. Standzeiten und Ausfallkosten können auf diese Weise deutlich verringert werden.

Mehr leisten, weniger ausgeben – mit den neuen multifunktionalen Systemen der Canon iR-Serie.

* Sprechen Sie in puncto Verfügbarkeit bitte mit Ihrem örtlichen Canon Partner.

Technische Daten iR2230/iR3530

Typ Maximale Originalgröße	Tischmodell DIN A3
PAPIERFORMATE Kassette Stapelanlage	DIN A5R bis DIN A3 DIN A3 bis DIN A6, Umschläge
AUFLÖSUNG Scannen Kopien Drucke	600 dpi x 600 dpi 1.200 dpi x 600 dpi (interpoliert) 2.400 dpi x 600 dpi (interpoliert) 256 Graustufen
KOPIER-/DRUCK- GESCHWINDIGKEITEN DIN A4 DIN A3 Zeit für erste Kopie	35 S./Min (iR3530), 22 S./Min (iR2230) 22 S./Min (iR3530), 14 S./Min (iR2230) weniger als 3,9 Sek. (iR3530), weniger als 4,9 Sek. (iR2230)
Aufwärmzeit Mehrfach Kopien Doppelseitiges Kopieren	max. 30 Sek. (max.10 Sek. bei Standby-Modus) 1 bis 999 Blatt Standard, direktes Duplexverfahren
PAPIERGEWICHTE Kassette Stapelanlage Zoom	64 bis 80 g/m ² 64 bis 128 g/m ² 25 - 400% in 1%-Schritten
PAPIERKAPAZITÄT Standard Stapelanlage Optional Max. Papierkapazität	550 Blatt x 2 Kassetten (1.100 Blatt) 50 Blatt (80 g/m ²) 550 Blatt x 2 Kassetten (1.100 Blatt) 2.250 Blatt
SYSTEM Hauptprozessor Speicherkapazität Festplatte Schnittstelle Stromversorgung Stromverbrauch Energieverbrauch Abmessungen (B x T x H) Platzbedarf bei Installation (B x T) Gewicht	300 MHz 128 MB (max. 256 MB) 20 GB (optional) Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 230 Volt/6 Ampere/50 Hz max. 1,35 kW iR2230: 19 Wh/h, iR3530: 29 Wh/h 56,5 x 70,0 x 76,1 cm 93,0 x 115,8 cm ca. 70 kg
MULTI-PDL PRINTER KIT-E1 PDL Auflösung Speicher Festplatte Prozessor PS-Schriften PCL-Schriften Unterstützte Betriebssysteme PCL PS UFR II Mac-PPD Schnittstelle Netzwerkprotokolle Netzwerkscannen	Nur mit iR System Expansion Kit A1 PCL5e, PCL6, PostScript3 Emulation und UFR II 2.400 x 600 dpi (interpoliert) 256 MB (Zugriff auf Systemspeicher) 20 GB (Zugriff auf Systemfestplatte) 300 MHz (Zugriff auf Systemprozessor) Roman 136 Roman 80, Bitmap 1, Barcode 30, OCR 2 Windows® 98/ME/NT4.0/2000/XP/2003 Windows® 98/ME/NT4.0/2000/XP/2003, Mac OS X (10.1.5 oder höher) Windows® 2000/XP/2003, Mac OS X (10.1.5 oder höher) Mac OS8 oder höher, Mac OS X (10.1.5 oder höher) Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk Netzwerk TWAIN-Treiber (150 bis 600 dpi, S/W, Graustufen)
NETWORK PDL PRINTER KIT E2	Wie E1, jedoch nur PCL5e, PCL6 und UFR II
NETWORK UFR II PRINTER KIT E3	Wie E1, jedoch nur UFR II

DADF-N1 Papiergröße Papiergewichte Max. Zahl der Originale Dokument-Scannen Max. Scangeschwindigkeit Kopie DIN A4 Scan DIN A4 Abmessungen (B x T x H) Gewicht	DIN A3 bis DIN A5R einseitiges Original: 42 bis 128 g/m ² beidseitiges Original: 50 bis 128 g/m ² 50 Blatt (80 g/m ²) 22 S./Min (iR2230), 35 S./Min (iR3530) 45 S./Min bei 300/600 dpi 56,5 x 53,8 x 12,2 cm ca. 8,5 kg
KASSETTENEINHEIT Y2 Papierformate Papiergewichte Papierkapazität Abmessungen (B x T x H) Gewicht	A5 bis A3 64 bis 80 g/m ² 550 Blatt (80 g/m ²) x 2 Kassetten 56,5 x 70,0 x 25,2 cm ca. 23 kg
FINISHER S1 Anzahl der Ausgabefächer Ausgabekapazität Heftposition Heftkapazität Gewicht	1 Fach (intern) + 1 optionales Fach 1 Fach: 1.000 Blatt (A4 bis A5R), 500 Blatt (A3) 2 Fächer: 2 x 300 Blatt (A5 bis A3) Ecke DIN A4: 50 Blatt DIN A3: 30 Blatt ca. 12 kg
WEITERES ZUBEHÖR	Originalabdeckung H Unterschrank Kassettenkit für Briefumschlagzufuhr C1 Kassette Y1/Z1 Internes Zusatzausgabefach D1 Papierablage J1 Lochereinheit Q1/S1 für Finisher S1 Zusätzliches Finisherfach B1 Kontrollzähler C1 Kit für Kontrollzähler B1 Super G3 Faxkarte Q1 USB Application Interface Board D1 Security Kit A2 Erweiterung-Bus B1 iR System Expansion Kit A1 (notwendig für Faxkarte Q1, PDL-Kit E1/E2/E3, Scan-/Mailboxfunktion, Security Kit A2, Zugriff auf RUI)
Um eine größere Deutlichkeit der Wiedergabe zu erreichen, wurden manche Abbildungen simuliert. Alle Daten beruhen auf den Standard-Testmethoden von Canon Diese Broschüre und die technischen Daten für das System wurden vor dem Termin der Produkteinführung entwickelt. Canon behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.™ und ®: Alle Firmen- und /oder Produktnamen sind Markennamen der jeweiligen Hersteller in deren Märkten bzw. Ländern.	

you can
Canon

Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa N.V.
www.canon-europe.com

German Edition 0051W286
© Canon Europa N.V., 2005 (0305)

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Tel. +49(0)2151 / 345 - 0
Fax +49(0)2151 / 345 - 102
www.canon.de
Bestell-Nr. 20329

Canon GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Tel. (01) 680 88
Fax (01) 680 88-191
www.canon.at



Entspricht dem International Energy Star-Programm als MFP.



Canons GENUINE-Logo steht für universelle Qualitätsleistung.

